

Cat. - Leitungen



Typ	
Cat. 5, Cat. 6, Cat. 7	als Meterware
Cat. 7 duplex	als Meterware
Patchkabel Cat.5, Cat. 6	konfektioniert

POF - Kabel

Polymer Optische Fasern, duplex

sichere strahlungsfreie Datenübertragung
Übertragung mit sichtbarem Licht
Anwendungen mit Datenraten bis 100 Mbit/s
PC-Vernetzung, Internetzugang
Multimedia/"Triple/Quad-Play"
Multiroom-Audio, Online-Gaming

Typ	Einzel-A-Ø ca. mm	Farbe
POF 1,5 für Streckenlänge ≤ 50m	1,5	weiß
POF 2,2 für Streckenlänge ≤ 70m	2,2	schwarz

EIB - BUS - Leitung

Typ	A-Ø ca. mm	Kupfer kg/km
EIB-BUS J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8	6,1	21,0

RG - Koaxialkabel

Typ	A-Ø ca. mm	Kupfer kg/km
KOAX RG-58 - 50 Ohm	5,0	29,0
KOAX RG-59 - 75 Ohm	6,2	28,0
KOAX RG-62 - 93 Ohm	6,2	28,0
KOAX RG-174 - 50 Ohm	2,8	7,0
KOAX RG-213 - 50 Ohm	10,3	85,0
KOAX RG-223 - 50 Ohm	5,2	44,0

LAN - Kabel

Typ	Paar-/Aderzahl x Abmessung (mm)	Wellen- widerstand	Ref. - Nummer	Abmessung	Kupfer kg/km
LAN 1A	2x2xAWG22 (0,64 mm)	150 Ohm	IBM 33G772	12,3 x 7,3	45,0
LAN 1	2x2xAWG22 (0,64 mm)	150 Ohm	IBM 4716748	12,4 x 7,6	45,0
LAN 6	2x2xAWG26 (7x0,16 mm)	150 Ohm	IBM 4716743	9,0	32,0
TWINAX	2xAWG20 (7x0,32 mm)	105 Ohm	IBM 7362211	8,4	51,0

Ergänzend liefern wir: alle zugehörigen Anschlussdosen und Anschlussgeräte

Lagermäßig führen wir auch Mikrofonleitungen